

【PE 保護膜產品明細表】

(一) 油膠系列

型號	基本材料	厚度	寬度	長度	顏色	粘性	耐溫 60°C	伸長率	性能及用途		
	膠粘劑					mm				mm	m
P-30	聚乙烯	0.03 以上	1030	1000	奶白	25-75	200	≥200	低粘，適用於鋼鏡板和儀器、儀錶、顯示幕保護。		
	丙烯酸										
P-40	聚乙烯			500		1000	透明	75-125	200	≥200	中低粘，適用於鋼鏡板，鈦金屬或儀器、儀錶、顯示器保護。
	丙烯酸										
P-60	聚乙烯			1250		500	黑白	125-175	200	≥200	中粘，適用於不銹鋼磨砂細紋及塑膠平面護。
	丙烯酸										
P-80	聚乙烯		1560	500	藍色	175-225	200	≥200	中高粘，適用於平面粗紋的磨砂板及塑鋁板保護。		
	丙烯酸										
P-120	聚乙烯		500	500	透明	200-250	200	≥200	中高粘，適用於平面粗紋的磨砂板及塑鋁板保護。		
	丙烯酸										
G-100	聚乙烯		0.04 以上	1030	500	奶白	200-250	100	≥200	高粘，適用於細紋塑鋁板、粗紋塑膠板材保護。	
	丙烯酸										
G-120	聚乙烯	500			1250	透明	250-300	100	≥200	次超高粘，適用於細紋塑鋁板、粗紋塑膠板材保護。	
	丙烯酸										
G-150	聚乙烯	500		1560	黑白	300-375	100	≥200	超高粘，適用於粗紋塑鋁板、難粘塑膠板材保護。		
	丙烯酸										
G-180	聚乙烯	500		500	藍色	375-450	100	≥200	特超高粘，適用於極難粘材料保護。		
	丙烯酸										
S-60	PE	0.04 以上	1030	200	奶白	50-55	100	≥200	低粘，適用於平面鋼鏡板、儀器、顯示幕保護。		
	丙烯酸										
S-80	PE			500	1250	透明	55-60	100	≥200	中低粘，適用於鋼鏡板、鈦金屬或儀器的平面保護。	
	丙烯酸										
S-100	PE		1000	500	藍色	60-65	100	≥200	中粘，適用於不銹鋼磨砂細紋及塑膠平面板保護。		
	丙烯酸										
PU-100	PE	0.05 以上	1030	500	奶白	200-250	100	≥200	高粘，適用電子、醫藥、會展等行業粘塵		
	丙烯酸										
PU-120	PE			500	1250	透明	250-300	100	≥200	高粘，適用電子、醫藥、會展等行業粘塵	
	丙烯酸										
PU-180	PE		500	500	藍色	350-450	100	≥200	超高粘，適用於細皺板材等極難粘材料保護。		
	丙烯酸										
PU-230	PE		500	500	透明	450-550	100	≥200	特高粘，適用電子行業 P C B 粘塵及極難粘材料保護		
	丙烯酸										
PU-270	PE	500	500	藍色	500-600	100	≥200	特高粘，適用於細皺板材等極難粘材料保護。			
	丙烯酸										

明微科技有限公司

MING SHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

高雄市三民區大享路 107 號

電話：886-7-3858332 / FAX：886-7-3954696 / E-MAIL：eddie_yen@seed.net.tw

(二) 水膠系列

型號	構成	標準尺寸			顏色	一般特點			性能及用途
	基本材料	厚度	寬度	長度		粘性	耐溫 60°C	伸長率	
	膠粘性	mm	mm	m		g/25mm	小時	%	
H-80	PE	0.04	1030	200	奶白	150-200	48	≥200	低粘，適用於平面不銹鋼、磨砂板和塑膠平板保護
	丙烯酸乳液								
H-100	PE	以上	1250	500	透明	175-225	48	≥200	中粘，適用於粗紋磨砂板、塑鋼型材的平面保護
	丙烯酸乳液								
H-120	PE	以上	1250	1000	黑白	200-250	48	≥200	高粘，適用於塑鋁板氟碳板及難粘型材表面保護
	丙烯酸乳液								
W-60	PE	0.04	1030	200	奶白	80-120	48	≥200	中粘，適用於天花、玻璃、石材和塑膠平板保護
	丙烯酸乳液								
W-80	PE	以上	1250	500	透明	100-150	48	≥200	中粘，適用於天花、玻璃、石材、塑鋼型材和塑膠平板保護
	丙烯酸乳液								
W-100	PE	以上	1250	1000	黑白	120-180	48	≥200	高粘，適用於天花、玻璃、石材、塑鋼型材和塑膠平板保護
	丙烯酸乳液								
W-120	PE	以上	1250	1000	藍色	150-200	48	≥200	高粘，適用於塑鋁板氟碳板及難粘型材表面保護
	丙烯酸乳液								
W-150	PE	以上	1250	1000	藍色	200-250	48	≥200	特高粘，適用於較難粘板材表面保護
	丙烯酸乳液								

明微科技有限公司

MING SHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

高雄市三民區大享路 107 號

電話：886-7-3858332 / FAX：886-7-3954696 / E-MAIL：eddie_yen@seed.net.tw

(三) 特種 PE 保護膜系列

1、預裁型 PE 保護膜

- 1) 以 PE 為基材，均勻塗布一層丙烯酸酯壓敏膠，經特殊打孔設備預訂虛劃線製作而成；
- 2) 可根據用戶要求設計顏色、規格及粘度，可根據客戶要求印刷圖案、字體等，因預定虛劃線，易撕斷；
- 3) 主要應用於顯示幕、電腦外殼表面保護。

2、間隔型 PE 保護膜

- 1) 以 PE 為基材，間隔塗布一層交聯型丙酸酯壓敏膠；形成上膠面和無膠面有規則的間隔分開；
- 2) 主要應用於機件加工面、顯示幕等表面保護，由於有無膠層，能方便地從被保護表面上剝離。

產品型號編制說明

例：TR-P60-50A

說明: TR 表示顏色，P 表示膠種，60 表示粘度，50 表示厚度，A 表示產品檔次.

1 顏色

TR-透明 WH-奶白 BW-黑白 BL-藍色

2 膠種代號

P-P 膠系列 G-G 膠系列 H- BW-1 水膠系列 W- WA-1 水膠系列 S-S 膠系列 PU-PU 膠系列

3 粘性

用阿拉伯數字表示, 如:30、35、40、60、80、100、120、135、150、180、200、230、270.其中 30-40 為低粘，60-100 為中粘，120-200 為高粘，200 以上為特高粘

4 厚度

用相應的阿拉伯數字表示，單位為 um。如：30 表示 30um，50 表示 50um，80 表示 80um.

5 產品檔次

A-高品質產品 B-普通產品.

明微科技有限公司

MING SHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

高雄市三民區大享路 107 號

電話：886-7-3858332 / FAX：886-7-3954696 / E-MAIL：eddie_yen@seed.net.tw